Hisense Expert Comfort

Z technologią UVC



NOWOŚĆ

Expert Comfort

CHŁODZENIE	GRZANIE	STERYLIZACJA UVC	FILTR	I-FEEL	NAWIEW	WI- FI
A++	A+		4 w 1		4D	

-15°C - +43°C

-20°C - +24°C

Model		KF25YR4B	KF35MR0B	KF50XS1G	KF70BT2B
Model jednostki wewnętrznej		KF25YR4BG	KF35MR0BG	KF50XS1GG	KF70BT2BG
Model jednostki zewnętrznej		AS25YR4BW	AS35MR0BW	AS50XS1GW	AS70BT2BW
Standard wyposażenia		Pilot bezprzewodowy RZY1,sterowaniekartą hotelową			
Tryb chłodzenia					
Wydajność nominalna (Min.- Max.)	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna (Min.- Max.)	W	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1540(260-2300)	2060 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	3,4	4,2	6,9	9,2
Współczynnik EER	W/W	3,40	3,30	3,25	3,15
Współczynnik SEER	W/W	6,3	6,4	6,1	6,2
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++
Tryb grzania					
Wydajność nominalna (Min.- Max.)	W	2700 (1000-3000)	3300 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100(1800-7300)
Moc elektryczna nominalna (Min.- Max.)	W	690 (190-1500)	870 (190-1600)	1550(350-2300)	2150(395-2700)
Prąd znamionowy	A	3,0	3,8	7,0	9,6
Współczynnik COP	W/W	3,90	3,80	3,61	3,30
Współczynnik SCOP	W/W	4,1	4,1	4,0	4,1
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza	m^3/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/34/32/29/24/19	40/37/34/32/30/24/19	44/42/40/37/36/31/22	45/42/40/38/35/32/24
Wymiary netto (szer.x wys.x gł.)	mm	829×256×200	829×256×200	921×300×222	1039×325×226
Ciężar netto	kg	7.7	7.7	11	11,5
Jednostka zewnętrzna					
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	52	55	56
Wymiary netto (szer.x wys.x gł.)	mm	660×483×240	780×540×260	815x585x280	860×667×310
Ciężar netto	kg	21,5	25	34	41
Zasilanie	f / V / Hz	1,220-240, 50	1,220-240, 50	1,220-240, 50	1,220-240, 50
Zakrestemperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~43	-15 ~43	-15 ~43	-15 ~43
Zakrestemperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~24	-20 ~24	-20 ~24	-20 ~24
Instalacja rurowa					
Średnica rury cieczowej	Ømm (cal)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ømm (cal)	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	12,7(1/2')	15,88(5/8')
Długość rur przy fabr.napełnieniu / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Czynnik chłodniczy					
Typ / GWP	-	R32/ 675	R32/ 675	R32/ 675	R32/ 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,48	0,66	1,15	1,32
Długość rurociągu bezkonieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO_2	t	0,32	0,45	0,78	0,89

Powyższedane konstrukcyjne orazparametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być jużnieaktualne zuwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów.
Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezechowej.

Hisense Expert Comfort







EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Funkcje dodatkowe

- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb ECOnomy
- Tryb szybkiego chłodzenia (SUPERCOOL)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Nawiew 4D
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Sterylizacja dzięki lampie UVC
- Filtr 4w1(Witamina C+Jony srebra+Katechina+HEPA)
- Filtr Aktywny Węgiel
- Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni
- Zdejmowany,łatwy w czyszczeniupanel
- Regulacja prędk.wentylatora jedn.wewn.- automatyczna i 5 nastaw ręcznych
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie (SLEEP)
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
- Programator czasowy 24-godzinny (24h)
- System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
- Funkcja karty hotelowej
- Moduł WiFi
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem